

# schnell : sicher : **BRIKKER 90**



Spezialluftschichtanker  
für die Dünnbett- und Normalmörtelfuge

**BRIKKER 90 und der BRIKKER 90 Plus werden vorabgewinkelt geliefert**  
**Das heißt: auspacken und direkt einbauen!**

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin  
**BRIKKER** mit Schalenabständen bis 175 mm  
Z-17.1-1192

**BRIKKER Plus** mit Schalenabständen bis 250 mm  
Z-17.1-1198


**Neuheit: Einbau mit der Naht nach oben, natürlich bauaufsichtlich zugelassen!**

durch den optimierten Ankerkopf besteht beim Auflegen bessere Haftung an die Mörtelfuge

W. Nr.: 1.4401, 1.4362, 1.4571 oder 1.4404  
nach DIN EN 10088-2

kein „Ausziehen“ aus der Fuge beim Umbiegen

durch das optimierte Ankerende ist ein vereinfachtes Aufbringen der Isolierung gewährleistet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Schalenabstand bis	VPE	Stück pro Palette
290300	BRIKKER90 300	4,5 x 300	160 mm	250	12.500
290320	BRIKKER90 320	4,5 x 320	175 mm	250	12.500
291340	BRIKKER90 PLUS 340	6,2 x 340	200 mm <sup>*2</sup>	250	12.500
291360	BRIKKER90 PLUS 360	6,2 x 360	220 mm <sup>*2</sup>	250	12.500
291380	BRIKKER90 PLUS 380	6,2 x 380	240 mm <sup>*2</sup>	250	12.500
291400	BRIKKER90 PLUS 400	6,2 x 400	250 mm <sup>*2</sup>	250	12.500

\* Bei einem Schalenabstand größer als 250 mm oder kleiner als 90 mm ist der Einbau in Deutschland nur mit der bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall möglich. <sup>\*2</sup> Die zulässigen Schalenabstände können sich bei Dünnbett- und Normalmörtelfuge in der Vormauerschale unterscheiden. Bitte beachten Sie die Zulassung!