

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0004-16.03.2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Einschraubanker für Holzuntergrund
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
 Einschraubanker mit der Bezeichnung 3 x 180 bis 3 x 210, 4 x 160 bis 4 x 340
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung einer Klinkerfassade mit einem Holzständerwerk
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
H & R GmbH, Osemundstraße 4, D-58636 Iserlohn
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU HANNOVER),
 Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover
 Notifizierte Stelle Nr. 0764**
 hat **Erstprüfung** nach **System 3** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. 070261.1 vom 12.03.2007
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen EN 845-1:2013		
Tragfähigkeit 3 mm bei 70 mm	Zugbelastung	1700 N
Schalenabstand	Druckbelastung	1450 N
Tragfähigkeit 4 mm bei 200 mm	Zugbelastung	2300 N
Schalenabstand	Druckbelastung	1350 N
Randbedingungen der Erstprüfung	Sicherung gegen Durchstanzen	30 mm
	Einbindelänge Verblendschale	50 mm
	Verankerungslänge Holz	35 mm / 4 mm, 30 mm / 3 mm
	Kalksandstein	KS-Referenzstein, KS Gruppe 1
	Mörtel	Normalmörtel nach EN 998-2, Mörtelklasse ≥ M 5
Wasserabweisende Funktion	Kein Widerstand	
Dauerhaftigkeit 1	Gefährliche Substanzen LNB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Wolff, Geschäftsführender Gesellschafter
 Iserlohn, 16.03.2020