

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## Nr. 0005-16.03.2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**Mauerluftschichtanker Well-L-Form und L-Form**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
 Well-L 3x225 bis 3 x 340, Well-L 4x225 bis 4x400, L-Form 3x225 bis 3 x 340, L-Form 4x225 bis 4x400  
**Artikelnummer / Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Asymmetrischer Anker (Well-L) und symmetrische Anker (L-Form) für den waagerechten Einsatz zur Verbindung einer Klinkerfassade mit einer Mauerwerksschale**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**H & R GmbH, Osemundstraße 4, D-58636 Iserlohn**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht zutreffend**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 3**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU HANNOVER),  
 Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover  
 Notifizierte Stelle Nr. 0764**  
 hat **Erstprüfung** nach **System 3** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
**Prüfbericht Nr. 143536 vom 17.09.2014 u.a.**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**nicht zutreffend**

9. Erklärte Leistungen EN 845-1:2013		
Tragfähigkeit 3 mm bei 70 mm	Zugbelastung	610 N
Schalenabstand	Druckbelastung	1020 N
Tragfähigkeit 4 mm bei 200 mm	Zugbelastung	1635 N
Schalenabstand	Druckbelastung	1 020 N
Randbedingungen der Erstprüfung	Sicherung gegen Durchstanzen	35 mm
	Einbindelänge Verblendschale	50 mm
	Kalksandstein	KS-Referenzstein, KS Gruppe 1
	Mörtel	Normalmörtel nach EN 998-2, Mörtelklasse ≥ M 5
Wasserabweisende Funktion	Kein Widerstand	
Dauerhaftigkeit 1	Gefährliche Substanzen LNB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Wolff, Geschäftsführender Gesellschafter  
 Iserlohn, 16.03.2020