

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0002-16.03.2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
PB-Anschlußanker in Verbindung mit Halfenschienen HMS 25/15 D
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
die Mauerverbinder werden eingesetzt als Verbindungsmittel für den Stumpfstoß zweier Mauerwerkswände in Verbindung mit Schiene 25 / 15 D und wird dann einseitig in die Fuge eingebettet
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
H & R GmbH, Osemundstraße 4, D-58636 Iserlohn
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU HANNOVER),
 Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover
 Notifizierte Stelle Nr. 0764
 hat Erstprüfung nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
 Prüfbericht Nr. 136050 vom 23.01.2014**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend

| 9. Erklärte Leistungen EN 845-1:2013 | | |
|--|------------------------|--|
| Tragfähigkeit | Zugbelastung | 500 N |
| | Schubbelastung | 760 N |
| Verschiebung bei 1/3 der Tragfähigkeit | Zugbelastung | 0,08 mm |
| | Schubbelastung | 0,07 mm |
| Ausfallart | Zugbelastung | Ankerversagen |
| | Schubbelastung | Ankerversagen |
| Randbedingungen der Erstprüfung | Maße PB-Abschlussanker | 165 mm x 30 mm x 0,7 mm / 1,5 mm |
| | Einbindelänge | durch die Form des Anschlussendes vorgegeben |
| | Halfenschine | Schiene 25 mm x 15 mm / Dellenanker |
| | HMS 25/15 D | 60 mm x 11 mm im Abstand von 250 mm |
| | Beton | Festigkeitsklasse > 20/25 |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Wolff, Geschäftsführender Gesellschafter
 Iserlohn, 16.03.2020