the-wire-man.com®

H & R GmbH | Osemundstraße 4 | DE 58636 Iserlohn
Fon +49 2371 95316 - 0 | Fax +49 2371 95316 - 16
info@the-wire-man.com | www.the-wire-man.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 0013-23.02.2022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   PBplusHLZ

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   235160,235200,235225,235250,235300,235330,235350
   Artikelnummer / Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung einer Klinkerfassade mit einem Mauerwerksschale

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   H & R GmbH, Osemundstraße 4, D-58636 Iserlohn

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU HANNOVER),
   Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover
   Notifizierte Stelle Nr. 0764
   hat **Erstprüfung** nach **System 3** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
   Prüfbericht Nr. 147900 vom 19.08.2017, Prüfbericht Nr. 143536 vom 17.09.2014 u.a.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen EN 845-1:2013+A1:2016		
Tragfähigkeit 4 mm bei 285 mm	Zugbelastung	940 N
Schalenabstand	Schubbelastung	670 N
Randbedingungen der Erstprüfung	Sicherung gegen Durchstanzen	35 mm
	Einbindelänge Verblendschale	50 mm
	Porenbeton-Planstein	PP 2 – 0,35
	Mörtel	Normalmörtel nach EN 998-2, Mörtelklasse ≥ M 5
Wasserabweisende Funktion	Kein Widerstand	
Dauerhaftigkeit 1	Gefährliche Substanzen LNB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Wolff, Geschäftsführender Gesellschafter
Iserlohn, 23.02.2022